

# FEIJOEIRO

## Informe Técnico



Produto de aplicação foliar, voltado para atenuar efeitos de estresses abióticos que interferem na estabilidade e no nível da produtividade. Indicado para ser utilizado nos momentos fenológicos críticos de diferenciação e/ou estabelecem o potencial produtivo das plantas cultivadas.

### Rendimento alto com colheita eficiente

Os principais benefícios obtidos em feijoeiro são uma melhor uniformidade de desenvolvimento da lavoura, com arquitetura de planta mais favorável à colheita, maior número de grãos / área e qualidade no tipo do feijão.

### Características observáveis no campo

- Ramificação mais firme e menos decumbente
- Uniformidade na maturação do talhão
- Frutificação mais intensa (N vagens / terminal)
- Vagens mais resistentes ao degrane no secamento
- Grãos de maior qualidade

Padrão

ACLIMAT



Volume de 600 grãos secos. Cultivar DAMA

Consulte o Rótulo no produto para informações sobre garantias, composição e Registro. Leia atentamente o rótulo antes de utilizar este produto. Consulte um Engenheiro Agrônomo.



### Doses e Esquema de Aplicações

| Época DAE¹ | Descrição                       | Dose (l/ha) |
|------------|---------------------------------|-------------|
| 15         | 1º trifólio *                   | 0,3         |
| 30         | Pré ao início da floração       | 0,8         |
| 45         | Início da formação de canivetes | 0,4         |

**DAE:** Dias Após a Emergência; \* aplicação recomendada em feijão de sequeiro, sob perspectiva de escassez de chuva.

**Recomendações de Uso:** O ACLIMAT deve ser aplicado entre -3 a +3 dias destes estádios. O regime com as duas aplicações, aos 30 e 45 DAE promove os melhores resultados para rendimento. Não é recomendada a aplicação após os 55 dias da emergência. Não é recomendado em ferti-irrigação.

**Modo de Aplicação:** Agitar a embalagem, fazer uma pré diluição em volume de água de 2-3 vezes a dose que será utilizada, vertendo em seguida sobre o volume de água da calda de pulverização e manter o agitador operando. Limpar o tanque e bicos pulverizadores antes e após a aplicação. Não aplicar em plantas ainda molhadas ou em horários com umidade relativa do ar muito baixa. Manter o agitador do pulverizador ligado quando em pequenas paradas. Conferir vazão, bicos e filtros após longo tempo em repouso. Misturas de tanque devem atender normas legais e testes prévios e o ACLIMAT sempre deve entrar primeiro nas etapas de diluição na calda. O pH ideal da água para a calda é de 5 a 7. Manter constante agitação, pois o produto pode precipitar aos poucos. Utilize vazão, tamanho de partículas e modelo de bicos adequados para cobertura do dossel da planta mais exposto à insolação. Chuvas 60 minutos após a aplicação não interferem no resultado.

A formulação de ACLIMAT é completa, possuindo os aditivos necessários para adequada cobertura, fixação e qualidade de calda.

ACLIMAT E ABREVIA são Marcas Registradas de ABREVIA. Fabricado sob Licenciamento de Propriedades Intelectuais de ABREVIA.

[www.abrevia.ind.br](http://www.abrevia.ind.br)

**Abrevia®**